

# METALLIC DISPERSION VC 330

**antypoślizgowy środek na bazie polimerów  
do nabłyszczania i zabezpieczania podłóg**



#### ZASTOSOWANE NOWOŚCI

- zwiększona odporność na ścieranie i środki dezynfekcyjne
- antypoślizgowość potwierdzona certyfikatem zgodnym z normami EN 13036-4 oraz DIN 18032/2
- nowy zapach - lawenda



pH produktu: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

#### OPIS PRODUKTU:

METALLIC DISPERSION VC 330 to powłoka polimerowa o właściwościach antypoślizgowych do nabłyszczania podłóg wykonanych z PCV i lastryko. Naniesiona powłoka chroni rodzime podłoże, jest trwała i odporna na ścieranie. Charakteryzuje się metalicznym połyskiem, nie przyjmuje kurzu i brudu. Podczas procesu polimeryzacji uwalnia przyjemny zapach.

#### OBSZAR ZASTOSOWANIA:

Preparat Firmy VOIGT METALLIC DISPERSION VC 330 jest stosowany między innymi do zabezpieczania:

- gumolitu
- linoleum
- PCV
- lastryka

#### SKŁAD:

Dyspergatory i polimery akrylowe, rozpuszczalniki organiczne, środki pomocnicze, kompozycje zapachowe.

#### OPAKOWANIA:

Butelka 1 L  
Kanister 10 L

#### UWAGA:

Przechowywać w temperaturze powyżej +5°C.



### SPOSÓB UŻYCIA:

Przed naniesieniem środka podłoże należy dokładnie wyczyścić ze starych past, brudu i kurzu środkiem GRUNDPUR VC 150, przemyć wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Następnie powierzchnię pokryć środkiem i natychmiast rozprowadzić równomiernie za pomocą mopa (typu baranek), tworząc ciekłą warstwę. Nie wcierać. Po nałożeniu powierzchnia sprawia wrażenie mokrej. Po wyschnięciu czynność można powtórzyć. Nie nakładać więcej niż 3 warstwy. Temperatura podłoża powinna wynosić powyżej +10°C. Środka nie rozcieńczać w wodzie. Do bieżącej pielęgnacji zaleca się stosować środki marki VOIGT: HD FLOOR VC 247, NEUTRAL VC 180 lub EUPALIN VC 350. Powtórne użycie METALLIC DISPERSION VC 330 wymaga zmycia poprzednich warstw środkiem GRUNDPUR VC 150.

### SUGEROWANE ŚRODKI WSPOMAGAJĄCE:



**GRUNDPUR VC 150**  
przygotowanie podłoża



**EUPALIN VC 350**  
pielęgnacja i wzmocnienie  
powierzchni polimerowej



**HD FLOOR VC 247**  
pielęgnacja i wzmocnienie  
powierzchni polimerowej



**NEUTRAL VC 180**  
pielęgnacja powierzchni  
polimerowej

### INFORMACJE BHP

Produkty chemii gospodarczej chronić przed dziećmi. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek stosowania środka niezgodnie z jego przeznaczeniem. Karta charakterystyki dostępna na żądanie (EUH210). Okres ważności: 18 m-cy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

### EKOLOGIA:

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne. Środek nie zawiera APEO i aldehydów.

PRODUKT POSIADA ATEST PZH.

PRODUKT SPEŁNIA WYMOGI NORM: EN  
13036-4 ORAZ DIN 18032/2.



Firma Bliska  
Środowisku



W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania produktu oraz w celu uzyskania dodatkowych szczegółowych informacji (nie zawartych w specyfikacji) na temat preparatu METALLIC DISPERSION VC 330 należy skontaktować się z Działem Technologicznym firmy VOIGT.